



1. SERVICIO REQUERIDO

1.1. TIPO DE VÁLVULA

- ☐ Mariposa (1/4 de giro) ☐ Guillotina ☐ Globo ☐ Compuerta

1.2. APLICACIÓN

- ☐ Aislamiento (On - Off) ☐ Restricción ☐ Control

1.3. TIPO DE SERVICIO

- ☐ On / Off ☐ Posicionante ☐ Modulante

1.4. TORQUE REQUERIDO

1.5. MOVIMIENTO NECESARIO

- ☐ Fracción de vuelta (Estándar 75° - 105°) ☐ Multivuelta (Vast. Ascendente/ No giratorio) ☐ Multivuelta (Vast. Giratorio no ascendente) ☐ Lineal

2. DETALLES MECÁNICO

2.1. BRIDA DE ACOPLAMIENTO

- ☐ ISO 5210 ☐ ISO 5211

2.2. ACOPLA (VÁLVULA - ACTUADOR)

- ☐ Macizo (Sin perforar) ☐ Perforado (Solo estándar)

2.3. GRADO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

- ☐ IP68 (estándar) ☐ Doble Sello ☐ Sumergible

3. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (POTENCIA)

3.1. SUMINISTRO ELÉCTRICO

- ☐ 230 VCA (50 Hz) ☐ 380 VCA (50 Hz) ☐ DC ☐ Otro

4. SEÑALES DE CONTROL (COMANDO)

4.1. ENTRADAS - SALIDAS DIGITALES

- ☐ 24 DVC (I) ☐ 115 VCA (I) ☐ Contacto seco (Q)

4.2. ANALÓGICA 4-20MA (OPCIONAL, SOLO PARA EQUIPOS MODULANTES O POSICIONANTE)

- ☐ Entrada Posicionante ☐ Salida (retroalimentación)

4.3. BUS DE CAMPO (OPCIONAL)

- ☐ PROFIBUS DP ☐ MODBUS RTU ☐ MODBUS TCP/IP ☐ ETHERNET
☐ FOUNDATION FIELDBUS ☐ PROFINET ☐ HART ☐ Wireless HART

